

記事

[Toshihiko Minamoto](#) · 2020年7月6日 2m read

記事や質問の投稿方法

記事や質問を投稿するにはアカウントにログインいただく必要があります。以下の手順で行います。

弊社パート

ナーの方々はWRCアカ

ウントでもログインいただけます。アカウント

をお持ちでない方は[こちら](#)を参照いただき、アカウント作成をお願いします。

1. ブラウザ上から<https://jp.community.intersystems.com/>にアクセスし、画面上の「ログイン」をクリックします。



InterSystems Login

Welcome to the InterSystems Developer Community!

Please log in with your InterSystems or WRC Direct credentials.

If you do not have an account, [create a new one](#).

Username

yamada@example.com

Password

.....

Login

[Forgot password?](#)

以上でログインできます。

- ログインすると、画面右上の「新しい投稿を作成」ボタンをクリックします。画面が表示されますので、以下のように「投稿タイプ」「タイトル」を入力します。投稿タイプには「アナウンス」「記事」「ディスカッション」「質問」があります。



Developer Community コンテスト

作成 投稿

投稿タイプ*

質問

タイトル*

Slist形式のデータの連結について

その下に、本文を入力します。

質問する

B *I* U ~~S~~ x^2 x_2

          

A **A**  Source     **Normal** **Font** **Size** **Styl**

皆さん、こんにちは。

いま、5つのカラムを持つデータAの後ろに6つのカラムを持つデータBの2～6カラム作成したいと考えています。そこで以下のプログラムを作成したのですが、set dataC=

```
set id="" for {
  set id=$order(^A(id),1,dataA)
  quit:id=""

  set dataB=$get(^B(id))
  set dataC=$listbuild($listget(dataA,1),$listget(dataA,2),$listget(dataA,3),
    $listget(dataB,2),$listget(dataB,3),$listget(dataB,4),$listget(dataB,5))
}
```

もう少し簡単に書く方法はないでしょうか。

- 本文の下には以下のように「グループ」「タグ」を設定します。「グループ」、「タグ」をクリックすると、プルダウンメニューが表示されますので、該当する項目を選択してください。「グループ」は何らかの設定をしないと投稿できません。

リッチテキストを無効にする

関連グループとトピック

グループ*

InterSystems IRIS ×

Caché ×

タグ

ObjectScript ×

4. 最後に画面下に以下のボタンがありますので、どれかをクリックします。

Change additional settings

公開

下書きとして保存

プレビュー

「公開」は入力した内容が公開されます。

「下書きとして保存」は入力した内容を下書きとして保存しますので、公開されません。

「プレビュー」は現状を表示させる場合に使用しますので、保存や公開はされません。

以上で完了です。ぜひ投稿してみてください。

[#開発者コミュニティのよくある質問](#) [#DCフィードバック](#) [#開発者コミュニティ公式](#)

ソースURL:

<https://jp.community.intersystems.com/post/%E8%A8%98%E4%BA%8B%E3%82%84%E8%B3%AA%E5%95%8F%E3%81%AE%E6%8A%95%E7%A8%BF%E6%96%B9%E6%B3%95>