

記事

[Megumi Kakechi](#) · 2020年12月13日 1m read

%ZSTARTルーチンの内容に不具合がありインスタンスが起動しなくなった場合の対処法

これはInterSystems FAQ サイトの記事です

%ZSTARTルーチンを インスタンス開始時に起動しないように構成設定用ファイルを手動で変更します。

【注意】

インスタンスの起動環境の変更は、通常管理ポータルで行うものなので、以下に説明する方法は、%ZSTART の SYSTEM ラベルの動作を無効化する方法以外では利用しないようにしてください（別のパラメータを誤って修正してしまった場合、起動できなくなる可能性がありますのでご注意ください）。

1. インスタンス のインストールディレクトリ以下にある構成設定用ファイル（cache.cpf/iris.cpf）をテキストエディタで開きます。
構成ファイルは、事前にバックアップ(コピー)していただくことを推奨します。
2. [Startup]セクションにあるSystemStartの値を0に変更し、保存します。
3. ファイル変更後、一旦 インスタンスを通常の方法で停止し、再度開始してください。

SystemStart パラメータの詳細については、下記ドキュメントについてもご参照ください。

[パラメータ・ファイル・リファレンスSystemStart【IRIS】](#)

[#システム管理](#) [#ヒントとコツ](#) [#InterSystems IRIS](#) [#InterSystems IRIS for Health](#)

ソースURL:

<https://jp.community.intersystems.com/post/zstart%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%81%E3%83%B3%E3%81%AE%E5%86%85%E5%AE%B9%E3%81%AB%E4%B8%8D%E5%85%B7%E5%90%88%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%81%8C%E8%B5%B7%E5%8B%95%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%8F%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%9F%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AE%E5%AF%BE%E5%87%A6%E6%B3%95>