記事

Hiroshi Sato · 2021年11月24日 1m read

InterSystems製品開始時に特定の処理を実行する方法

これは InterSystems FAQ サイトの記事です。

InterSystems製品開始時に、OSの実行ファイルやコマンド、InterSystems製品内に作成したプログラムを実行したい場合は SYSTEM^%ZSTART ルーチンに処理を記述します。

(%ZSTARTルーチンは%SYSネームスペースで作成します)

SYSTEM^%ZSTART に記述する処理は、事前にあらゆる条件下でうまく動作することを確認してください。

^%ZSTART ルーチンの記述ミスや、記述は正しくとも起動時にコマンドが応答を返さなかったり処理でエラーが起こった場合、InterSystems製品が起動できなくなることがあります。

詳しくは、以下ドキュメントをご参照ください。

<u>%ZSTART、%ZSTOPルーチンの記述について【IRIS】</u> <u>%ZSTART、%ZSTOPルーチンの記述について</u>

#システム管理 #ヒントとコツ #Caché #Ensemble #InterSystems IRIS #InterSystems IRIS for Health

ソースURL:

https://jp.community.intersystems.com/post/intersystems%E8%A3%BD%E5%93%81%E9%96%8B%E5%A7%8B%E6%99%82%E3%81%AB%E7%89%B9%E5%AE%9A%E3%81%AE%E5%87%A6%E7%90%86%E3%82%92%E5%AE%9F%E8%A1%8C%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95