

記事

[Hiroshi Sato](#) · 2021年10月27日 1m read

## タミカでSQLを実行する方法

これは、[InterSystems FAQサイト](#)の記事です。

\$system.SQL.Shell() を使用します。

次にサンプルを示しますので参考にしてください。

```
SAMPLES>do $System.SQL.Shell()
SQL Command Line Shell
----- The command prefix is currently
set to: <>.
Enter q to quit, ? for help.
SAMPLES>>select * from Sample.Vendor
1. select * from Sample.Vendor Vendor Balance Contact DaysClear DiscDays DiscRate Last
InvDate LastPayDate MinPayment Name NetDays PayFlag TaxReportingAddress_City Address
_State Address_Street Address_Zip
? ??????????????Enter????????????????????????????????
USER>d $SYSTEM.SQL.Shell()
SQL Command Line Shell
-----
Enter q to quit, ? for help.
USER>> << entering multiline statement mode, 'GO' to execute >>
1>>set transaction isolation level read committed
2>>go
```

詳細は、[以下ドキュメント](#)をご参照ください。

[SQLShellの使い方について\[IRIS\]](#)  
[SQLShellの使い方について](#)

[#ヒントとコツ](#) [#Caché](#) [#Ensemble](#) [#InterSystems IRIS](#) [#InterSystems IRIS for Health](#)

ソースURL: <https://jp.community.intersystems.com/post/%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%AB%E3%81%A7sql%E3%82%92%E5%AE%9F%E8%A1%8C%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95>