

記事

[Hiroshi Sato](#) · 2021年8月31日 2m read

## Linux で InterSystems IRIS をアンインストールするときの注意点

これは [InterSystems FAQ サイト](#)の記事です。

Linux上では、以下の手順で InterSystems IRIS（以降IRIS）のインスタンスを削除してください。

(1) アンインストールしたい IRIS のインスタンスを `iris stop` で停止

```
# iris stop インスタンス名
```

(2) 以下のコマンドでインスタンス情報を削除

```
# iris delete インスタンス名
```

(3) IRIS のインストールディレクトリを `rm` コマンドで削除

```
# rm -r インストールディレクトリ
```

IRISは、インストール先のディレクトリのほかに、以下の(a)(b)も使用しています。

-----  
(a) `/usr/local/etc/irissys` フォルダ

(b) `/usr/bin/iris`

`/usr/bin/irisdb`

`/usr/bin/irissession`  
-----

もしマシン上から、すべての IRIS

を完全に削除したい場合は、上記のアンインストール手順に加えて、(a)(b)をすべて削除してください。

但し、これらは全インスタンスで共通で使用しています。

そのため、Unix/Linux上から「すべての IRIS

をアンインストールする」とき以外は削除しないようにしてください。

### 補足

(a)ディレクトリには実行ファイル（`iris`、`irissession`）とインスタンス情報（`iris.reg`）の3ファイルが存在しています。

(b)の3ファイルは、シンボリックリンクです。

[#システム管理](#) [#InterSystems IRIS](#) [#InterSystems IRIS for Health](#)

---

ソースURL:<https://jp.community.intersystems.com/post/linux-%E3%81%A7-intersystems-iris-%E3%82%92%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%81%8D%E3%81%AE%E6%B3%A8%E6%84%8F%E7%82%B9>

---