
記事

[Hiroshi Sato](#) · 2022年7月20日 2m read

IRISの開始 / 停止の状態をファイルに出力する方法

irisコマンドのqlistまたはlistを使用して出力先をファイルにして出力することができます。

qlistの結果は、^を区切り文字としたテキスト形式で出力されます。

^で区切られた3番目の部分に稼働状況のデータがあります。

```
$ iris qlist IRIS > iris.log  
$ cat iris.log
```

```
IRIS^/Applications/iris^2022.1.0.164.0^running, since Thu Apr 7 16:37:03  
2022^iris.cpf^1972^52773^0^alert^IRIS^^/Applications/iris
```

listの場合には、先頭にstatus:と表示された行に稼働状況のデータがあります。

Unix系のOSの場合

```
$ iris list IRIS > iris.log  
$ cat iris.log
```

Configuration 'IRIS' (default)

directory: /Applications/iris

versionid: 2021.2.0.650.0

datadir: /Applications/iris

conf file: iris.cpf (SuperServer port = 1972, WebServer = 80)

status: running, since Thu Apr 7 16:37:03 2022

state: alert

product: InterSystems IRIS

Windowsの場合

state行が表示されません。

IRISの開始 / 停止の状態をファイルに出力する方法

Published on InterSystems Developer Community (<https://community.intersystems.com>)

```
C:\InterSystems\IRIS\bin>iris list
Instance 'IRIS' (Development installation)
directory: 'C:\InterSystems\IRIS'
versionid: '2021.2.0.650.0'
conf file: 'c:\Intersystems\iris\iris.cpf' (SuperServer port = 1972, WebServer port = 80)
status : 'running, since Wed Jun 1 19:26:09 2022'
Product : InterSystems IRIS
```

[#InterSystems IRIS](#) [#InterSystems IRIS for Health](#)

ソースURL:

<https://jp.community.intersystems.com/post/iris%E3%81%AE%E9%96%8B%E5%A7%8B%EF%BC%8F%E5%81%9C%E6%AD%A2%E3%81%AE%E7%8A%B6%E6%85%8B%E3%82%92%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%81%AB%E5%87%BA%E5%8A%9B%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95>