

---

記事

[Hiroshi Sato](#) · 2022年8月22日 1m read

# 正規表現を使ってパターンに一致した部分文字列を取得する方法

これは [InterSystems FAQ サイト](#) の記事です。

正規表現を使用する\$Locate()関数をご使用いただけます。

## 正規表現の使用方法

使用方法の例は以下の様になります。

```
USER>write str  
あいうえおかきくけこABC123456さしすせそ USER>write $locate(str,"[A-Za-z]{3}[0-9]{6}" ,,val)  
11 USER>write val  
ABC123456 USER>
```

[#InterSystems IRIS](#) [#InterSystems IRIS for Health](#)

---

ソースURL:

<https://jp.community.intersystems.com/post/%E6%AD%A3%E8%A6%8F%E8%A1%A8%E7%8F%BE%E3%82%92%E4%BD%BF%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%83%91%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%81%AB%E4%B8%80%E8%87%B4%E3%81%97%E3%81%9F%E9%83%A8%E5%88%86%E6%96%87%E5%AD%97%E5%88%97%E3%82%92%E5%8F%96%E5%BE%97%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95>